

FILTROS DE JERINGA DE PVDF HIDRÓFILOS



MARCA: AIJIREN

MODELO: FF2545, FF2522

PROCEDENCIA: CHINA

1. CARACTERISTICAS:

- La excelente estabilidad de la temperatura permite un rango de muestreo más largo que otras membranas
- La entrada Luer Lock proporciona una conexión de jeringa sellada y segura que aumenta la presión sobre el filtro.
- El medio filtrante es PVDF con un tratamiento hidrófilo especial, que es una membrana hidrófila ampliamente utilizada. A diferencia de los filtros de jeringa de PTFE tradicionales, este tiene propiedades hidrófilas a largo plazo y puede obtener un alto flujo de agua a baja presión transmembrana.

2. ESPECIFICACIONES:

MODELO	FF2545, FF2522	
Tamaño de poro	0,22 µm	0,45 µm
Diámetro	25mm	
Punto burbuja	0,13 MPa	0,09Mpa
Área de filtración	1,0 cm ²	4,3 cm ²
Presión máxima de funcionamiento	6,2 bar	6,2 bar
Volumen de proceso	10ml	100 ml
Volumen de retención	< 25µL	< 100µL
Entrada	Bloqueo Luer femenino	Boqueo Luer femenino
Salida	Desbloqueo Luer masculino	Desbloqueo Luer masculino
Dirección del flujo	El flujo debe entrar desde la entrada.	
Temperatura máxima de funcionamiento	60°C	
Esterilización	Autoclave a 121°C a 1 bar durante 20 minutos/EO/Gamma	